



Äußere Erschließung

App.16.00.09 + 38.00.09 EG
 App.16.00.10 + 38.00.10 EG
 App.16.00.18 + 38.00.18 EG

Nutzbarkeit für



gegeben



gegeben
 mit wenigen Einschränkungen
 sh. Einzelkriterien



gegeben
**spezielle Maßnahmen für
 Menschen mit Sehbehinderung**



gegeben
 keine speziellen Maßnahmen
 für Blinde



gegeben
**spezielle Maßnahmen für
 Menschen mit Hörbehinderung**
 (sh. Seite 4)



Einzelkriterien
 sh. Seiten 2-4



Menschen
 mit motorischen
 Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit
 Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit
 Hörbehinderung





Erreichbarkeit mit ÖPNV		Anforderung für		Ja	Nein		
Straßenbahn Haltestelle „Am Bischofskreuz“ Entfernung zu:							
Haus 16: 180 m	abgesenkte Bordsteine zwischen Haltestelle und Wohnheim h = max. 3 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haus 38: 250 m	abgesenkte Bordsteine zwischen Haltestelle und Wohnheim h = max. 3 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Ampelanlage mit akustischem Auffindesignal mit taktilem Freigabesignal ausgestattet			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Äußere Erschließung auf dem Grundstück		Allgemein					
Weg zum Haupteingang	nutzbare Breite mind. 150 cm und Bewegungsfläche 180 x 180 cm mind. alle 15 m			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	feste und ebene Oberfläche					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Querneigung max. 2,5 % oder Längsneigung max. 3 %, bei einer Länge der Wege bis zu 10 m ist Längsneigung bis zu 4 %					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PKW-Stellplatz							
Haus 16	350 cm breit, 500 cm lang, Nähe Eingang			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Haus 38	350 cm breit, 500 cm lang, Nähe Eingang			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zugangs-/ Eingangsbereich	leicht auffindbar, barrierefrei erreichbar, z. B. durch visuell kontrastreiche Gestaltung des Eingangsbereiches (z. B. helles Türelement/dunkle Umgebungsfläche)			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	stufen- und schwellenlos erreichbar					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung






Erschließung+Gemeinschaftsr. StuSie Haus 16+38

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

20. Juli 2012

Innere Erschließung des Gebäudes	Allgemein	Anforderung für	Anforderung für	
			Ja	Nein
Flure und sonstige Verkehrsflächen	nutzbare Breite mind. 150 cm oder mind. 120 cm + Bewegungsfläche 150 x 150 cm mind. alle 15 m	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Breite in Durchgängen	mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauseingangstür	kontrastreiche Gestaltung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand („Tür auf“-Schaltung kann bei Bedarf nachgerüstet werden)	 	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Glastüren	Sicherheitsmarkierungen (gesamte Breite, kontrastreich, 2 Höhen)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türbreite	mind. 90 cm	 	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Leibungstiefe Hauseingangst.	max. 26 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
lichte Türhöhe	mind. 205 cm	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türgriff Hauseingangstür	Achse 85 cm ü. OFF im Einzelfall 85 - 105 cm vertretbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Türanschlag unten	max. 2 cm (zum Belag kontrastierend)	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drückergarnitur	greifgünstig (z. B bogen- oder U-förmige Griffe; senkrechte Bügel bei manuell betätigten Schiebetüren)	   	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche vor Tür	150 x 120 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bewegungsfläche nach Tür	150 x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodenbeläge	rutschhemmend	    	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	deutlich kontrastierend von Bauteilen (z. B. Wänden, Türen, Stützen), Vermeidung von Spiegelung und Reflexblendung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung





Erschließung+Gemeinschaftsr. StuSie Haus 16+38

Checkliste gem. E DIN 18040-2: Bestandsaufnahme

20. Juli 2012

Innere Erschließung des Gebäudes	Bedienelemente, Kommunikationsanlagen, Ausstattungselemente	Anforderung für	Ja	Nein
z. B. Lichtschalter, Taster, Heizkörperventile, Briefkästen, etc.	visuell kontrastreich gestaltet und taktil wahrnehmbar (Zwei-Sinne-Prinzip)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Funktionsauslösung wird eindeutig rückgemeldet, z. B. durch Quittierton oder Schalterstellung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	stufenlos erreichbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Achse über OFF 85 cm bzw. min.85 - max.105 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	vor Bedienelementen Bewegungsfläche von mindestens 150 cm x 150 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	seitlicher Abstand zu Wänden bzw. bauseitigen Einrichtungen (Heizkörper, etc.) mind. 50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gegensprechanlage	Hörbereitschaft der Gegenseite optisch angezeigt Türsummer: die Freigabe wird optisch signalisiert		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
z.B. Feuerlöscher, Briefk.	ragen nicht so in Räume hinein, dass nutzbare Breiten und Höhen eingeschränkt werden oder sind so ausgebildet, dass blinde und sehbehinderte Menschen sie rechtzeitig als Hindernis wahrnehmen können (visuell kontrastreich/für die ertastung mit Langstock geeignet)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klingel-/Namensschilder	Zugänglichkeit / Höhe barrierefrei		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsräume				
Waschraum	stufen- und schwellenlos erreichbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tür zum Waschraum	lichte Breite mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftshaus (H. 36)	stufen- und schwellenlos erreichbar		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tür zum Gemeinschaftshaus	lichte Breite mind. 90 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Öffnen und Schließen mit geringem Kraftaufwand		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Menschen mit motorischen Einschränkungen



Rollstuhlbenutzer



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde



Menschen mit Hörbehinderung

